

PIŁY TAŚMOWE DO DREWNA

Rabaty - I kwartał 2011 roku



**NOWE
CENY!**

BAHCO  **RABATY NA PIŁY WOODCUT, WOODCUTPLUS, WOODFLEX**



Rabat 10 % OD PODANYCH CEN KATALOGOWYCH

PRZY JEDNORAZOWYM ZAKUPIE MINIMUM 10 PĘTLI WoodCut, WoodCutPlus, WoodFlex *

WoodCutPlus

Piła do drewna ze stali
wysokostopowej

Naostrzone
rozwiedzione
zahartowane zęby

WoodCutPlus 40x1.0

Cena 15,63 PLN netto/metr*

Cena 66,89 PLN netto/pętla*

WoodCutPlus 40x1.1

Cena 16,51 PLN netto/metr*

Cena 70,34 PLN netto/pętla*

Opis

Materiał	Stal wysokostopowa
Szerokość	40 mm
Grubość	1.0 mm lub 1.1 mm
Podziałka	22.2 mm
Twardość ostrza	60 HRC
Twardość taśmy nośnej	44-46 HRC
Czas ciągłej pracy	2 h + 12 h odpoczynek
Naciąg piły	160-165 MPa
Prędkość piły	30 m/s
Posuw	2-8 m/min

Zamawianie

40x1.0 cena katalogowa za 1 metr	15,63 zł netto
ilość metrów w opakowaniu	101 metrów
Cena katalogowa za jedną pętlę	66,89 zł netto
ilość pętli w opakowaniu	10 pętli
40x1.1 cena katalogowa za 1 metr	16,51 zł netto
ilość metrów w opakowaniu	101 metrów
Cena katalogowa za jedną pętlę	70,34 zł netto
ilość pętli w opakowaniu	10 pętli
Koszt transportu Bahco gdy min.	30 pętli lub zwój 101 metrów

Kod zamówieniowy

3855-40-1.0-WP-101 metrów	Zwój 101 m, grubość 1.0 mm
3855-40-1.1-WP-101 metrów	Zwój 101 m, grubość 1.1 mm
3855-40-1.0-WP-4000	Pętla 4000, grubość 1.0 mm
3855-40-1.1-WP-4000	Pętla 4000, grubość 1.1 mm

Opis

Zwój 101 m, grubość 1.0 mm
Zwój 101 m, grubość 1.1 mm
Pętla 4000, grubość 1.0 mm
Pętla 4000, grubość 1.1 mm

Zastosowanie

Warunki pracy, drewno	
Zmrożone	+/-
Niekorowane, zapiaszczone	+
Niekorowane, czyszczone	+/-
Okorowane	-
Cięty materiał, drewno	
Twarde	+
Średnie	+/-
Miękkie	-

WoodCut

Piła do drewna ze stali
stopowej z dodatkiem
chromu i wanadu

Naostrzone
rozwiedzione
zahartowane zęby

WoodCut 40x1.0

Cena 11,16 PLN netto/metr*

Cena 48,72 PLN netto/pętla*

WoodCut 40x1.1

Cena 11,63 PLN netto/metr*

Cena 50,87 PLN netto/pętla*

Opis

Materiał	Stal stop. z dod. Cr i V
Szerokość	40 mm
Grubość	1.0 mm lub 1.1 mm
Podziałka	22.2 mm
Twardość ostrza	60 HRC
Twardość taśmy nośnej	42-44 HRC
Czas ciągłej pracy	1,5 h + 12 h odpoczynek
Naciąg piły	150-155 MPa
Prędkość piły	30 m/s
Posuw	2-8 m/min

Zamawianie

40x1.0 cena katalogowa za 1 metr	11,16 zł netto
ilość metrów w opakowaniu	101 metrów
Cena katalogowa za jedną pętlę	48,72 zł netto
ilość pętli w opakowaniu	10 pętli
40x1.1 cena katalogowa za 1 metr	11,63 zł netto
ilość metrów w opakowaniu	101 metrów
Cena katalogowa za jedną pętlę	50,87 zł netto
ilość pętli w opakowaniu	10 pętli
Koszt transportu Bahco gdy min.	zwój 101 metrów bieżących

Kod zamówieniowy

3855-40-1.0-W-101 metrów	Zwój 101 m, grubość 1.0 mm
3855-40-1.1-W-101 metrów	Zwój 101 m, grubość 1.1 mm
3855-40-1.0-W-4000	Pętla 4000, grubość 1.0 mm
3855-40-1.1-W-4000	Pętla 4000, grubość 1.1 mm

Opis

Zwój 101 m, grubość 1.0 mm
Zwój 101 m, grubość 1.1 mm
Pętla 4000, grubość 1.0 mm
Pętla 4000, grubość 1.1 mm

Zastosowanie

Warunki pracy, drewno	
Zmrożone	-
Niekorowane, zapiaszczone	-
Niekorowane, czyszczone	+
Okorowane	+/-
Cięty materiał, drewno	
Twarde	+/-
Średnie	+
Miękkie	+/-

*Wszystkie podane ceny na str. 2-3 w niniejszej promocji to ceny katalogowe netto, rabat 10% przy zakupie minimum 10 pił, promocja trwa przez cały I kwartał 2011 roku aż do wyczerpania zapasów, lub odwołania.

Na zamówieniu prosimy o podane promocji na piły taśmowe do drewna:

- Rabat 10%, piły taśmowe do drewna WoodCut lub WoodCutPlus - 40mm
- Rabat 10%, piły taśmowe do drewna WoodCut lub WoodCutPlus - 35mm
- Rabat 10%, piły taśmowe do drewna WoodFlex - 34mm

WoodFlex

Część nośna ze stali sprężynowej
 Naostrzone, rozwiedzione, zahartowane
 zęby ze stali szybko tnącej

Bimetaliczna piła taśmowa
 do drewna

WoodFlex 34x1.0 lub 34x0,9
 Cena 25,27 PLN netto/metr*
 Cena 112,27 PLN netto/pętla*

Zamawianie	
Cena katalogowa za jedną pętlę	112,27 zł netto
Ilość pętli w opakowaniu	5 pętli
Cena katalogowa za 1 metr	25,27 zł netto
Ilość metrów w opakowaniu	76 metrów
Koszt transportu Bahco gdy min.	15 pętli lub zwój 76 metrów
Kod zamówieniowy	
3861-34-0.9-H-1.15-4000	Pętla 4000, grubość 0.9 mm
3861-34-1.1-H-1.15-4000	Pętla 4000, grubość 1.1 mm
3861-34-0.9-H-1.15-76	Zwój 76 m, grubość 0.9 mm
3861-34-1.1-H-1.15-76	Zwój 76 m, grubość 1.1 mm

Zastosowanie	
Warunki pracy, drewno	
Zmrożone	+
Niekorowane, zapiaszczone	+
Niekorowane, czyszczone	+/-
Okorowane	-
Cięty materiał, drewno	
Twarde	+
Średnie	+/-
Miękkie	-

Opis	
Materiał	Bimetal
Szerokość	34 mm
Grubość	0.9 oraz 1.1 mm
Podziałka	22.2 mm
Twardość ostrza	64 HRC
Twardość taśmy nośnej	44-46 HRC
Czas ciągłej pracy	3 h + 12 h odpoczynek
Naciąg piły	170-175 MPa
Prędkość piły	30 m/s
Posuw	2-8 m/min

WoodCutPlus

Piła do drewna ze stali
 wysokostopowej

Naostrzone
 rozwiedzione
 zahartowane zęby

WoodCutPlus 35x1.0
 Cena 14,32 PLN netto/metr*
 Cena 63,65 PLN netto/pętla*

Zamawianie	
Cena katalogowa za jedną pętlę	63,65 zł netto
Ilość pętli w opakowaniu	10 pętli
Cena katalogowa za 1 metr	14,32 zł netto
Ilość metrów w opakowaniu	101 metrów
Koszt transportu Bahco gdy min.	30 pętli lub zwój 101 metrów
Kod zamówieniowy	
3855-35-1.0-WP-1.15-4000	Pętla 4000, grubość 1.0 mm
3855-35-1.0-WP-1.15-101	Zwój 101 m, Grubość 1.0 mm

Zastosowanie	
Warunki pracy, drewno	
Zmrożone	+/-
Niekorowane, zapiaszczone	+
Niekorowane, czyszczone	+/-
Okorowane	-
Cięty materiał, drewno	
Twarde	+
Średnie	+/-
Miękkie	-

Opis	
Materiał	Stal wysokostopowa
Szerokość	35 mm
Grubość	1.0 mm
Podziałka	22.2 mm
Twardość ostrza	60 HRC
Twardość taśmy nośnej	44-46 HRC
Czas ciągłej pracy	2 h + 12 h odpoczynek
Naciąg piły	160-165 MPa
Prędkość piły	30 m/s
Posuw	2-8 m/min

WoodCut

Piła do drewna ze stali
 stopowej z dodatkiem
 chromu i wanadu

Naostrzone
 rozwiedzione
 zahartowane zęby

WoodCut 35x1.1
 Cena 10,80 PLN netto/metr*
 Cena 48,00 PLN netto/pętla*

Zamawianie	
Cena katalogowa za jedną pętlę	48,00 zł netto
Ilość pętli w opakowaniu	10 pętli
Cena katalogowa za 1 metr	10,80 zł netto
Ilość metrów w opakowaniu	101 metrów
Koszt transportu Bahco gdy min.	30 pętli lub zwój 101 metrów
Kod zamówieniowy	
3855-35-1.1-W-1.15-4000	Pętla 4000, grubość 1.1 mm
3855-35-1.1-W-1.15-101	Zwój 101 m, grubość 1.1 mm

Zastosowanie	
Warunki pracy, drewno	
Zmrożone	-
Niekorowane, zapiaszczone	-
Niekorowane, czyszczone	+
Okorowane	+/-
Cięty materiał, drewno	
Twarde	+/-
Średnie	+
Miękkie	+/-

Opis	
Materiał	Stal stop. z dod. Cr i V
Szerokość	35 mm
Grubość	1.1 mm
Podziałka	22.2 mm
Twardość ostrza	60 HRC
Twardość taśmy nośnej	42-44 HRC
Czas ciągłej pracy	1,5 h + 12 h odpoczynek
Naciąg piły	150-155 MPa
Prędkość piły	30 m/s
Posuw	2-8 m/min

MOŻLIWOŚĆ ZAMAWIANIA TAŚM O DŁUGOŚCI INNEJ NIŻ 4000mm:
 cena zmienia się proporcjonalnie do długości, np. cena taśmy o dług. 3700 to (3700/4000)* cena taśmy 4000mm

